DFT
TAŚMA DWUSTRONNA PIANKOWA

Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚCI TAŚMY:

> Dwustronna
> Ogólnego zastosowania
> Wewnętrzna

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Małe lusterka
> Plastikowe haczyki
> Do mocowania niewielkich przedmiotów

BUDOWA TAŚMY:

Podkład: EVA
Klej: Akrylowy

KOLOR

☐ Biały

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokość: 19mm , 25mm
Długość: 1,5 m , 5m

Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą BDT w celu zamówienia niestandardowego rozmiaru.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	WARTOŚCI	JEDNOSTKI	TOLERANCJE
Grubość	1	µm	(+/- 0,2%)
Adhezja do stali 180°	≥ 5	N/2,5cm	-
Wytrzymałość na rozciąganie	N / A	-	-
Zakres temperaturowy	od -5 do +60	° C	-
	od 23 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

Przechowywanie - taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i powinna być zużyta w ciągu 12 miesięcy od daty wysyłki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na której taśma ma być wykorzystana powinna być: czysta, sucha, wolna od smarów, olei, detergentów i innych zanieczyszczeń. Przyklejanie taśmy poprzedź testami.

"BlueDolphin" is a registered trademark of XL Tape International

XL-TAPE International Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com